

# MDT

## Configuratie Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013

### Stap 1:

In Windows Server 2012 R2, klik op het **Startsymbool** (Links onderin het scherm):

### Stap 2:



# MDT

Klik op het **pijlte naar beneden** onderin het scherm voor alle programma's:

## **Stap 3:**

Een nieuwe **Deployment Workbench** is gecreëerd. Start de **Deployment Workbench (NEW)**:

## **Stap 4:**

# MDT

Als u het programma voor het eerst start, ziet u het overzicht van MDT 2013:  
Pagina 4 / 90

© 2026 diode <[info@ictweetjes.nl](mailto:info@ictweetjes.nl)> | 16-08-2026 12:55

URL: <https://www.ictweetjes.nl/faq/content/0cat=8/57/nl/configuratie-microsoft-deployment-toolkit-mdt-2013.html>

## Stap 5:

Klik met uw rechtermuisknop op **Deployment Shares** in het linker navigatievenster op **New Deployment Share**:

## Stap 6:



# MDT

Klik op **next**:

**Stap 7:**



# MDT

Verander de **Share name** naar **DeploymentShare\$**, klik daarna op **next**:

**Stap 8:**



# MDT

Klik **next**:

**Stap 9:**



# MDT

Zet alle vinkjes uit en klik **next:**

**Stap 10:**



# MDT

Check of de details kloppen en klik **next**:

**Stap 11:**



# MDT

Klik **Finish**:

**Stap 12:**

Open **File Explorer**:

**Stap 13:**

Klik op **This PC** links in het navigatievenster:

**Stap 14:**

# MDT

Open **Local Disk (C:)**:

**Stap 15:**

Klik met uw rechtermuisknop op **DeploymentShare:**

**Stap 16:**

Klik op **Properties:**

**Stap 17:**



# MDT

Klik op **Advanced Sharing...**:

**Stap 18:**

Klik op **Permissions:**

**Stap 19:**

Kijk of **Everyone** is toegevoegd en **Full Control** heeft (zo niet: klik op **Add...**):

**Stap 20:**



# MDT

In de **Security** tab van de share, voegt u **Users** en **Domain Users** toe. U geeft ze de volgende rechten: **Read & Execute, List folder contents en Read**:

## Stap 21:

Terug in “the Deployment Workbench”, klik u met de rechtermuisknop op **MDT Deployment Share** en daarna op **Properties**:

## Stap 22:

Onder de **Rules** tab, voegt u de volgende rij met opties toe onder het kopje [Default] :

OSInstall=Y

SkipCapture=YES

# MDT

SkipAdminPassword=YES

SkipProductKey=YES

SkipComputerBackup=YES

SkipBitLocker=YES

SkipComputerName=YES

SkipDomainMembership=YES

JoinDomain=testwds.local

DomainAdmin=Administrator

DomainAdminDomain=testwds

DomainAdminPassword=Welkom01

SkipUserData=YES

SkipCapture=YES

DoCapture=NO

SkipLocaleSelection=YES

SkipTaskSequence=NO

SkipTimeZone=YES

SkipApplications=YES

SkipSummary=YES

SkipBDDWelcome=YES

TimeZone=110

TimeZoneName=Europe Standard Time



# MDT

De opties zijn toegevoegd, klik nu op **Edit Bootstrap.ini**:

**Stap 23:**



# MDT

Onder het kopje [Default] voegt u de volgende opties toe:

## **Stap 24:**

Klik op **File** en dan op **Save:**

## **Stap 25:**

# MDT

Klik op **Apply**:

**Stap 26:**

Klik op **OK**:

**Stap 27:**

Volgende, we importeren het Besturingssysteem voor **Windows 8.1**. om dit te doen, klikt u met de rechtermuisknop op **nl\_Windows\_8\_1\_enterprice\_x64\_dvd\_2971893** en dan op **Mount**:

## **Stap 28:**

# MDT

De ISO is nu geopend als **installatie media**.

## Stap 29:

In de Deployment Workbench, klikt u met uw rechtermuisknop op **Operating System** en klikt u op **Import Operating System**:

## Stap 30:



# MDT

Selecteer **Full set of source files** en klik **next**:

**Stap 31:**



# MDT

Typ **E:**\ om de Installatie media (ISO) te selecteren. Klik daarna **next:**

**Stap 32:**



# MDT

Vul de naam van het besturingssysteem in (in dit geval **Win 8.1 x64**). Klik daarna op **next**:

**Stap 33:**



# MDT

Klik **next**:

**Stap 34:**



# MDT

Na een paar minuutjes (wanneer het proces is afgelopen) klikt u op **next**:

## **Stap 35:**

Volgende, verander de naam naar: **Windows8.1x64.wim**:

## **Stap 36:**

Klik met uw rechtermuisknop op **Task Sequence** en klik daarna op **New Task Sequence**:

**Stap 37:**

Typ: **Deploy8.1** bij Task sequence ID: en **Deploy Windows 8. 1 x64** bij Task sequence name:

**Stap 38:**



# MDT

Selecteer **Standard Client Task Sequence** en klik **next**:

**Stap 39:**



# MDT

Selecteer **Windows8.1x64.wim** en klik op next:

**Stap 40:**



# MDT

Selecteer **Do not specify a product key at this time**. Klik daarna op **next**:

**Stap 41:**



# MDT

Voer een **Naam, organisatie** en **startpagina** in. Klik **next**:

**Stap 42:**



# MDT

Voer een administratorswachtwoord in. Klik daarna op **next**:

**Stap 43:**



# MDT

Klik **Next:**

**Stap 44:**



# MDT

Klik **Finish**:

**Stap 45:**

Nu gaan we de “task sequence” wijzigen, hierdoor kunnen windows updates worden geïnstalleerd.

Klik met uw rechtermuisknop op **Deploy Windows 8.1 x64** klik daarna op **properties**:

**Stap 46:**



# MDT

Ga naar het tabje **Task Sequence** bovenin:

**Stap 47:**



## MDT

Onder **State Restore** staan 2 onderdelen voor Windows Update die allebei uitgeschakeld zijn (vinkje is te vinden onder het tabje "**options**"). Verwijder het vinkje bij **Disable this step**. Klik **OK** om de wijzigingen op te slaan:

### Stap 48:

Klik met uw rechtermuisknop op **MDT Deployment Share (C: Deploymentshare)** klik daarna op **Update Deployment Share**:

### Stap 49:



# MDT

Klik **Next**:

**Stap 50:**



# MDT

Klik **Next**:

**Stap 51:**



## MDT

Als het proces succesvol is afgerond klikt u op **Finish**:

### **Stap 52:**

In Windows Server 2012 R2, klik op het **Startsymbool** (Links onderin het scherm):

### **Stap 53:**



# MDT

Klik op het **pijlte naar beneden** onderin het scherm voor alle programma's:

## **Stap 54:**

Open **Windows Deployment Services**:

## **Stap 55:**

Klik met de rechtermuisknop op de servernaam en klik daarna op **Configure Server**:

## **Stap 56:**

# MDT

Klik **Next:**

Pagina 71 / 90

© 2026 diode <[info@ictweetjes.nl](mailto:info@ictweetjes.nl)> | 16-08-2026 12:55

URL: <https://www.ictweetjes.nl/faq/content/0cat=8/57/nl/configuratie-microsoft-deployment-toolkit-mdt-2013.html>

## Stap 57:

# MDT

Selecteer **Integrated with Active Directory** en klik op **Next**:

**Stap 58:**

# MDT

Selecteer de locatie waar u de **RemoteInstall** folder wilt plaatsen en klik op **next**:

Pagina 74 / 90

© 2026 diode <[info@ictweetjes.nl](mailto:info@ictweetjes.nl)> | 16-08-2026 12:55

URL: <https://www.ictweetjes.nl/faq/content/0cat=8/57/nl/configuratie-microsoft-deployment-toolkit-mdt-2013.html>

## Stap 59:

Selecteer “**Do not listen on DHCP and DHCPv6 ports**” en “**Configure DHCP options for Proxy**”

Pagina 76 / 90

© 2026 diode <info@ictweetjes.nl> | 16-08-2026 12:55

URL: <https://www.ictweetjes.nl/faq/content/0cat=8/57/nl/configuratie-microsoft-deployment-toolkit-mdt-2013.html>

# MDT

**DHCP".** Klik hierna op **next:**

**Stap 60:**

# MDT

Selecteer **Respond to all client computer (known and unknown)**. Klik hierna op **next**:

Pagina 78 / 90

© 2026 diode <[info@ictweetjes.nl](mailto:info@ictweetjes.nl)> | 16-08-2026 12:55

URL: <https://www.ictweetjes.nl/faq/content/0cat=8/57/nl/configuratie-microsoft-deployment-toolkit-mdt-2013.html>

## Stap 61:

# MDT

Klik **Finish**:

**Stap 62:**

Klik met uw rechtermuisknop op **Boot Images** en kies voor **Add Boot Image...**:

**Stap 63:**



## MDT

Ga naar de gedeelde locatie van de deploymentshare (\\servernaam\deploymentshare\$\Boot).

Kies nu het x64 besturingssysteem: **LiteTouchPE\_x64.wim** en klik op **open**:

**Stap 64:**



# MDT

Klik **Next**:

**Stap 65:**

Klik **next**:

**Stap 66:**

Klik **Next:**

**Stap 67:**

De boot image is aangemaakt! Klik op **Finish**:

**Stap 68:**

Start de client op met **networkboot** en de image wordt ingeladen:

**Stap 69:**

Klik **Deploy Windows 8.1**, klik daarna op **Next** om de installatie te starten:

**Stap 70:**

Het gekozen besturingssysteem wordt geïnstalleerd:

**Stap 71:**

De installatie is voltooid. Klik op **Finish**:

Bijgevoegde bestanden::

Unieke FAQ ID: #1056

Auteur:: diode

Laatst bijgewerkt: 22-04-2020 14:46